

MEDICIONES

Autoconsumo ETAP Majadahonda CYII

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
001.14	Prevencion y Seguridad en las Instalaciones					
U11026070	ud Extintor CO2 5 kg 89B Suministro de extintor de dióxido de carbono (CO2) de 5 kg, de eficacia 89B, con manómetro y manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y montaje.	8				8,00
						8,00
U08080170	m Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho Suministro e instalación de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) - Pigmentación mediante resina tintada Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.	2	3,50			7,00
						7,00
U08080180	m Protección PRFV para escalera Suministro e instalación de protección para escalera fabricado en PRFV, diámetro del arco de protección de 400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) - Pigmentación mediante resina tintada Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.	2	3,50			7,00
						7,00
U08010100	m Barandilla tubo metálico H=1 m, pintada Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje, pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante, previo raspado de los óxidos y limpieza manual. Totalmente colocada.	660,000				660,000
						660,00
U08010030	m Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y colocada.	781,00				781,00
						781,00

MEDICIONES

Autoconsumo ETAP Majadahonda CYII

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
G101111	u Línea seguridad horizontal fija < 5m Línea seguridad horizontal fija < 5 m. Incluye dos carros móviles + dos dispositivos anticaída retractil textil de 1,5 a 2,0 m.					1,00
G101112	u Línea seguridad horizontal fija < 10m Línea seguridad horizontal fija < 10 m. Incluye dos carros móviles + dos dispositivos anticaída retractil textil de 1,5 a 2,0 m.					1,00
G101113	u Línea seguridad horizontal fija < 20m Línea seguridad horizontal fija < 20 m. Incluye dos carros móviles + dos dispositivos anticaída retractil textil de 1,5 a 2,0 m.					2,00
G101114	u Línea seguridad horizontal fija < 30m Línea seguridad horizontal fija < 30 m. Incluye dos carros móviles + dos dispositivos anticaída retractil textil de 1,5 a 2,0 m.					1,00
G101115	u Línea seguridad horizontal fija < 40m Línea seguridad horizontal fija < 40 m. Incluye dos carros móviles + dos dispositivos anticaída retractil textil de 1,5 a 2,0 m.					1,00
G101116	u Línea seguridad vertical fija < 5m Línea de seguridad vertical fija < 5 m, que incluye un dispositivo anticaída deslizante de retención. Realizado en aleación de aluminio. Acero inoxidable componentes pasantes. Calidad ISO9001:200 EN 795 Clase D. Realizado en aleación de aluminio. Acero inoxidable componentes pasantes. Calidad ISO9001:200 EN 795 Clase D. Incluso parte proporcional de topes de embolo de cuerpo de aleación de aluminio con amortiguador de carro de caucho natural y fijación con acero inoxidable 316. Incluso parte proporcional de tope de carril en polipropileno moldeado por inyección. Incluso carro de aleación de aluminio serie 6000 con ruedas de aleación de aluminio con acabado en nylon de revestimiento negro, y grillete de acero inoxidable 316.					2,00

MEDICIONES

Autoconsumo ETAP Majadahonda CYII

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
G101117	<p>u Línea seguridad vertical fija <10m</p> <p>Línea de seguridad vertical fija < 5 m, que incluye un dispositivo anticaída deslizante de retención. Realizado en aleación de aluminio. Acero inoxidable componentes pasantes. Calidad ISO9001:200 EN 795 Clase D. Realizado en aleación de aluminio. Acero inoxidable componentes pasantes. Calidad ISO9001:200 EN 795 Clase D. Incluso parte proporcional de topes de embolo de cuerpo de aleación de aluminio con amortiguador de carro de caucho natural y fijación con acero inoxidable 316. Incluso parte proporcional de tope de carril en polipropileno moldeado por inyección. Incluso carro de aleación de aluminio serie 6000 con ruedas de aleación de aluminio con acabado en nylon de revestimiento negro, y grillete de acero inoxidable 316.</p>					
						2,00
G101118	<p>u Línea seguridad vertical fija <15m</p> <p>Línea de seguridad vertical fija < 5 m, que incluye un dispositivo anticaída deslizante de retención. Realizado en aleación de aluminio. Acero inoxidable componentes pasantes. Calidad ISO9001:200 EN 795 Clase D. Realizado en aleación de aluminio. Acero inoxidable componentes pasantes. Calidad ISO9001:200 EN 795 Clase D. Incluso parte proporcional de topes de embolo de cuerpo de aleación de aluminio con amortiguador de carro de caucho natural y fijación con acero inoxidable 316. Incluso parte proporcional de tope de carril en polipropileno moldeado por inyección. Incluso carro de aleación de aluminio serie 6000 con ruedas de aleación de aluminio con acabado en nylon de revestimiento negro, y grillete de acero inoxidable 316.</p>					
						1,00
G101119	<p>u Línea seguridad horizontal autoretractil portatil</p> <p>Línea seguridad horizontal autoretractil portatil 18-20 m. Incluye dos puntos de anclaje fijos mas dos dispositivos anticaída retractil textil de 1,5-2,0 m</p>					
						4,00
G101120	<p>u Puntos de anclaje fijos</p> <p>Puntos de anclaje fijos. Incluso parte proporcional de fijaciones de acero inoxidable A316</p>					
						60,00

MEDICIONES

Autoconsumo ETAP Majadahonda CYII

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
G101121	u Base fija para la fijacion de pescante Base fija para la fijacion de pescante. En aleacion de aluminio serie 6000 con acabado plata anodizada AA25. Totalmente instalado incluso anclaje con tornilleria. Con pasador de espiga de aleacion de aluminio y fijacion de acero inoxidable 316					40,00
G101122	u Brazo pescante portatil Brazo pescante portatil					4,00
G101123	u Cabestrante para fijación de pescante Cabestrante para fijación de pescante de 9-11 mts					4,00
G101124	u Punto de anclaje contrapesado para cubiertas Punto de anclaje contrapesado para cubiertas					60,00
G101125	u Barandillas moviles contrapesadas para cubiertas Barandillas moviles contrapesadas para cubiertas de 3 metros. Incluye contrapesos, pasamanos, liston intermedio, unidones, bases, tapones y montantes entre otros					20,00
G101126	h Plataforma elevadora					24,00